

BONNYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Bonnya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. (örvény 16. §-ában, valamint az építői környezet alakításáról és védettségről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban Érv.) kaptott felhalmozásra alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)jsz. Kormányrendeletre (a továbbiakban ÖTEK) is figyelemmel az alábbi önkormányzati rendeleteket alkotta.

I. FEJEZET

Általános előírások

1. §.

- (1) A rendelet területi hatálya a nagyközeg közigazgatási területére terjed ki és a Stadler Építész Iroda 20/2003 jelözásmánuszabályozási tervével együtt alkalmazható.
- (2) A rendelet hatálya által tarthatóan telket, területet alakítani, építetni és más épülményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindenekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizáráig e rendelet (és a hozzátarozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad.
- (3) A rendelet területi és tárgyi hatállyát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.
- (4) A szabályozási terven kötelező és irányadó szabályozási elemek jelölik. A kötelező erejű szabályozási elemek csak a szabályozási terv módosításával változhatnak, képviselt testületi jóváhagyással, az irányadó elemek a rendezési terv előírásainak keretéi között az engedélyezési eljárást során változhatnak, a szakhatósági egyeztetések lefolytatásával. A helyi védettségre és a sajátos jogintézetekre vonatkozó előírások önkormányzati rendelettel a szabályozási terv módosítása nélkül változhatnak.
- (5) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni:
- a település igazgatási határát
 - a meglévő és tervezett belterületi határt
 - a szabályozási és védelmi vonalakat, területeket,
 - az „egyes terület-felhasználási” egységek építési óvezetek és óvezetek határait, és előírásait.
 - a környezetvédelmi, taj- és természetvédelmi, műfenntartási szabályokat és kikötéseket,
 - az építési vonalat, építési határvonalat.
- (6) Az országos természetvédelem vételelmi alatt lévő és arra javasolt területeken és a helyi természetvédelmi területeken az építési hatósági eljárási ügyekben az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság szakvéleményét be kell szerezni.
- (7) A telekalakítási engedélyezési eljárás során rendelkezni kell az út- és közműépítés megvalósításának feltételéről.

(8) A kialakult (K) beépítésekkel a meglévő telekményet, beépítettséget és építményt magasságban adottsignak kell tekinteni, bővites vagy új épület létesítése esetén azonban a beépítési előírásokat be kell tartani. A kialakult területeken az újonnan kialakításra kerülő telek szélessége minimuma szabadon - álló beépítésnél 16,0 m, oldalháros beépítésnél 14,0 m.

(9) A község közigazgatási területén megvalósuló épületek parkoló szükségeletét az ÖTEK 42. §-ának előírásai alapján kell meghatározni, és az építési telken belül elhelyezni.

(10) Az alábbi esetekben a Magyar Geológiai Szolgálatot az engedélyezési eljárásba be kell vonni:

- négy beépített szintnél magasabb, vagy 7,0 m-nél nagyobb feszítávú tartószerkezetet tartalmazó előre gyártott, vagy vázas tartószerekkel épített esetén,
- 5,0 m-nél nagyobb szabid magasságú, földet megtámasztó épülménynél
- 3,0 m-nél nagyobb földvastegséget érintő teréprendezés (feltöltés, bevágás) esetén,
- és minden olyan esetben amikor a lakosság, az ingatlan tulajdonosa, a tervező, vagy az önkormányzat az attalajjal összefüggő kedvezőtlen jelenséget észlel.

(11) A teréspint alatti épülmények (pincék) közterületet, idegen teleket, meglévő épülményeket hatásterületükkel nem veszélyeztethetik, a meglévő pince területeket a beépítések néhányelemebe kell venni.

(12) Az épülmények engedélyezésénél a tüzelődési szabályrendeleketet be kell tartani. A tüzizás ellátási az előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A lakoépítéteknel az alkalmazott teyhéjazati anyag legalább „mersékelt tüzizérjeidő” kategoriába sorolt lehet. Konnyen éghető anyagú teyhéjazati anyagok (pl. nád) csak az 1. fokú tüzvédelmi hatóság körül, egyedi esetekre vonatkozó engedélye alapján alkalmazható.

(13) Ásványi nyersanyag kitermelésével járó építési, teréprendezési, vízrendezési tevékenység valamint a szénhidrogén kitermelő mező területén az engedélyezési eljáráshoz a vonatkozó törvény előírása alapján a Bányakapitányságot kell vonni.

(14) A növényzet telepítésére vonatkozó előírásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az állattartással kapcsolatos szabályozást a község állattartó rendelete tartalmazza.

(16) A rendezési terv által a kultúrtérű mezőgazdasági ingallanoknak beépítésre szánt területtel valaha vagy bellerülethe vonási javasolata esetén annak végrehajtásáig az „Málo-fás területekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(17) A község országos és helyi védett területein, a belterületen, tervezett természetvédelmi területeken valamint az okológiai hálózattal érintett területeken aholoronny nem lehetséges.

(18) A szabadon-álló beépítésekkel az oldalkert nem lehet kisebb sem a telekre előírt épülménymagasság felénél, sem pedig 3,0 m-nél.

(19) Az építményekre előírt maximális építménymagasság nem vonalkozik a technológiához, műtárgyakra és sajátos építményfajtáakra. Ezek előírásait a vonatkozó jogszabályok alapján az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság meg.

(20) E rendelethez és a szabályozási tervben, nem szabályozott kérdésekben a 1997 évi LXXVIII törvény és az OTÉK előírásait kell figyelembe venni.

II. FEJEZET

Településszerkezet, terület-felhasználás.

2. §.

A település igazgatási területe tagozódik :

(1) Beépítésre szánt területekre, amelyeken belül az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10 %

(2) Beépítésre nem szánt területekre, amelyeken belül a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5 % lehet.

(3) A község területén, a beépítésre szánt területek szintíterület stílusára – amelyet a területi egységeknél területombra kiterjedően kell figyelembe venni – a következő :

Lakóterületek :	
1./ Kertvárosias lakóterület :	0,4
2./ Falusias lakóterület :	0,5
Vegyes területek :	
1./ Településközpont vegyes terület :	1,4
2./ Központi vegyes terület :	1,0
Gazdasági területek :	
1./ Kereskedelmi, szolgáltató gazd. ter.	1,5
Különleges területek :	
1./ Lakóterületet, szabályozásra kerül sor:	1,5

BÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lakóterületek

3. §.

(1) A lakóterület előírásban lakóépületek elhelyezésre szolgál.

(2) A község területén az általú lakóterületek szabályozásra kerül sor:

- Kertvárosias lakóterület (Lk)
- Falusias lakóterület (Lf)

(3) A beépítési mód meghatározását, az építmény magasságát, a beépítettség mértékét, és a minimális teleknagysságot és méreteket a szabályozási terv és a lakóterületek részletes szabályozása tartalmazza.

(4) A kialakult, keskeny oldalhatárosan beépített telkenél a tüzfával szembeni közművel kell ellátni. 4,0 m-ig csökkenhető a tüzfával szembeni közműleg engedélyével.

(5) A 20 m, vagy annál szélesebb telkek oldal határosan álló beépítési mód előírása esetén az épületek szabadon-állónan is elhelyezhetők azzal, hogy a szomszédos oldalhatáros beépítés felé minimum a terüleire előírt építmény magassággal megegyező oldalkeret kell kialakítani.

(6) A kialakult lakóterületeken a telek minimum 12,0 m-es szélesség esetén építhető be.

(7) A történileg kialakult 14 m-nél keskenyebb, már beépült, vagy korábbi hontás miatt megüresedett területeken az eredeti meg nem haladó építmény magasságával, és épületszélességgel építőlő, „D-E” tűzveszélyességi osztályba sorolható bonyitmenyek, illetve új épületek esetén a kialakult telepítési távolságok tarthatók, de az alkalmazható szerkezeti elemek meghatározása az építési engedélyezési eljárásba az illetékes tűzvédelmi szakhatóságot be kell venni.

Kertvárosias lakóterület

4. §.

(1) A szabályozási terven a lakóterület jelje : "Lk". A területen Lkc1-Lkc4 övezetek kialakítására került sor. A beépítési módot, a legnagyobb építmény magasságát, a beépítettséget és a legkisebb telekméretet előírást a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint :

Övezet jelje	Beépítési Mód	Építmény magasság max. m	Beépítettségek max. m2	Legkisebb telekméret m2	Legkisebb telekméret m2	Telekészesség min. m	Telkmélység min. m
Lkc1	OK	5,0	30	600	K	K	K
Lkc2	OK	5,0	30	500	K	K	K
Lkc3	OK	5,0	30	800	K	K	K
Lkc4	OK	5,0	30	1200	K	K	K

(2) A területen legfeljebb négy lakásos lakóépületet, az Lkc3 és Lkc 4-es övezetekben tűdő épület - a helyi lakosság ellátására szolgáló közbiztonsági, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a területet rendelhetősszerű használatára nem zavaró hatású kézmiűipari és egyéb gazdasági épület, kivételesen elhelyezhető spontánláshely épület, közbiztonsági építmény az OTÉK 31 § (2) bekezdés előírásának a figyelembe vételevel. A területen nem helyezhető el fizemanyagoltó, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, és a 3,5 tonnsúlnál nehezebb gépjárművek garázsa és önálló parkoló területe.

(3) Melléképítmények az OTÉK 1. számú melléklet 54. pontjában felsoroltak építhetők, az i.) határtási célú kemence, hűtőfűtő, jégverem, zöldségerem, j.) állatkifutó, k.) trágyatároló, komposztáló és l.) siló, ömlesztőt anyag-, folyadék- és gáztároló kivételével.

(4) A legkisebb zöldfelület mértéke a telekerület 50 %-a

(5) A területet burkolt által és részleges közművel kell ellátni.

Falusias lakóterület

5. §.

(1) A szabályozási terven a lakóterület jelje : „L.”. A szabályozási terven L.I.1-L.I.3 jelű építési övezetek jelöltek. A beépítési mód, a legmagyarabb építmény magasságát, a beépítettséget és legkisebb telekméretet előírászt a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint :

Övezet jele	Bépítési Mód	Lépítmény magasság max. m	Beépítettsg% max. %	Legkisebb telekméret m2	Teleknyelvég min. m
L.I.1	OK	5,0	30	1200	K
L.I.2	OK	5,0	30	900	K
L.I.3	O	5,0	30	1000	16
					60

(2) A beépítettség számításánál a telek utca vonalától a hátsókert felé elő építési határonvaló terjedő részét lehet számításba venni.

(3) A legkisebb zöldfelület mértékére a telek 40 %-a.

(4) A területen elhelyezhető legfeljebb kétegyrészes lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, a lakosságot nem zavaró hatású gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kémiaipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségtársi és szociális épület, sportépítmény.

(5) Melléképítmények az OTEK 1. számú melléklet 54. pontjában felsoroltak és lakóépület mellett kiszemelni, környezetbarát ipari és szolgáltató létesítmények építhetők.

(6) A területet részleges közművel és burkolttal kell ellátni.

Vegyes terület

6. §.

(1) A vegyes terület lakó- kereskedelmi- igazgatási és szolgáltató gazdasági épületeket, vegyesen történő elhelyezésre szolgál.

(2) A község területén az alábbi vegyes területek szabályozására kerül sor :

- Településközpont vegyes terület (Vt)
- Központi vegyes (Vk)

(3) A területeket burkolttal és részleges közművel kell ellátni.

Településközpont vegyes terület.

7. §.

(1) A településközpont vegyes terület az igazgatási, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató és lakó épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A szabályozási terven a terület mérteke a be nem épített terület 50 %-a

(3) A központi vegyes területen (Vt) igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szorakoztató, kulturális épület, egyházi oktatási, egészségtársi, szociális épület, sportépítmény, helyi igazgatási és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezhetők el.

A területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára, tizenötöltő állomás.

(2) A szabályozási terven a terület jelle : "Vt". A szabályozási terven Vt1-Vt2 jelű építési övezetek jelöltek. A beépítési mód meghatározását, az építmény magasságát, beépítettséget és a minimális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint :

Övezet jele	Bépítési mód	Építmény magasság max. m	Beépítettsg% max. %	Legkisebb telekméret m2	Teleknyelvég min. m
Vt1	OK	5,0	35	500	K
Vt2	OK	5,0	35	650	K

(3) A legkisebb zöldfelület mértéke a telekterület 20 %-a

(4) A településközpont vegyes területen (Vt) lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szorakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségtársi, szociális épület, sportépítmény, kivételelesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, termelő kertészeti építmény azon területeken, ahol a gazdasági célú használat elsohildeges, a z OTÉK 31 § (2) bekerdezés előírására is figyelemmel.

A területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb

tehergépjárművek számára.

Központi vegyes terület.

8. §.

(1) A központi vegyes terület több önálló rendeletei együttesen magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, oktatási, kereskedelmi és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A szabályozási terven a terület jelle : "Vk". A szabályozási terven Vk1-Vk2 jelű övezetek jelöltek. A beépítési mód meghatározását, az építmény magasságát, a beépítettséget és a minimális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint :

Övezet jele	Bépítési Mód	Építmény magasság max. m	Beépítettsg% max. %	Legkisebb telekméret m2	Teleknyelvég min. m
Vk1	SZK	5,0	30	1200	K
Vk2	SZK	K	20	Nem osztható	-

(3) A legkisebb zöldfelület mértéke a be nem épített terület 50 %-a

(4) A központi vegyes területen (Vk) igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szorakoztató, kulturális épület, egyházi oktatási, egészségtársi, szociális épület, sportépítmény, helyi igazgatási és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezhetők el.

A területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára, tizenötöltő állomás.

Különleges területek

9.8.

- (1) A különleges területek közé a község területén a temető (Kt), a sportterület, (Ksp) és a turisztikai terület (Ktu) soroltak, a beépítési előírásokat a szabályozási is terv tartalmazza
- (2) A temető (Kt) területén csak a temető üzemeltetésével kapcsolatos létesítmények, és egyházi építmények helyezhetők el. A védőtávolságot a temetőn belül kell kialakítani. A beépítési előírások a következők :

Övezet jelje	Beépítési Mod	Építmény magasság max. m	Beépítettsgék max %	Legkisebb teleknérét m2	Telekészélesség min. m	Telekmélysgék min. m
Kt	SZ	5,0	15	Nem osztható	-	-

(3) A sportterületen (Ksp) a sportolással kapcsolatos építmények, kereskedelmi és vendéglátó, szolgáltató építmények, szolgálati lakás helyezhetők el.

Övezet jelje	Beépítési Mod	Építmény magasság max. m	Beépítettsgék max %	Legkisebb teleknérét m2	Telekészélesség min. m	Telekmélysgék min. m
Ks	SZ	5,0	15	Nem osztható	-	-

(4) A turisztikai területen (Ktu) sportpályák és sportlétesítmények, kereskedelmi, vendéglátó szolgáltató építmények, kereskedelmi szállásterühelyek, szolgálati lakás illetve a tulajdonos részére lakás építhető az alábbi övezeti előírások alapján :

Övezet jelje	Beépítési Mod	Építmény magasság max. m	Beépítettsgék max %	Legkisebb teleknérét m2	Telekészélesség min. m	Telekmélysgék min. m
Ktu	SZK	7,5	30	1,500	K	K

(5) A különleges területek szabad területeit fásítani kell.

(6) A különleges területeket burkolt úttal és részleges közművel kell ellátni.

BEFÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési és közmű területek

10.8.

- (1) A közlekedési, közmű és hírközlési létesítményeket és azok területeit a szabályozás terv tüneti fel. (KÖ-közutak, KÖ-közmű)
- (2) A közutak (KÖ) elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelembe vétele mellett a szabályozási terv és az OTEK 26. §-ban előírtak alapján kell biztosítani.
- (3) A közutak, és a közművek védőtávolságait a vonatkozó szabvány előírások és a szabályozási terven jelölték alapján kell figyelembe venni.

(4) Az utak védőtávolságain belüli építési hatósági ügyekben a közlekedési szakhatóság és az üzemelői szakvelemeint ki kell kérni.

- (5) A közlekedési, és közmű területeken a közlekedési és közmű létesítmények kívül közlekedési építmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épületek, a gázdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a személyzet számára szolgálati lakás, helyezhetők el.

(6) Az újonnan nyitott utakban közvilágítás kiépítése és utca fásítás telepítése kötelező.

Zöldterületek

11.8.

(1) A község igazgatási területén a zöldterületek közé a közparkok (Z) soroltak

(2) A közparkok (Z) a község állandóan növényzettel fedett közterületei, amelyeknek közülön, közterülli közvetlen megközelíthetőnek kell lennie.

(3) A közparkokban az OTEK 27. §. (4) bekezdésében felsorolt építmények helyezhetők el legfeljebb 2 % beépítettséggel.

(4) A közpark területen (Z) a zölddel való fedettség minimum 70 % kell legyen, melyet többszintesen kell kialakítani, úgy hogy a fával való fedettség minimum 60 % legyen.

Erdőterületek

12.8.

(1) A község igazgatási területen meglévő gazdasági erdők (Eg) kerültek kielfölésre.

(2) A gazdasági erdők területei (Eg), legfeljebb 0,5 %-ig építhető be 10 HA nagyságrendű területmagasági meghaladóan az erdő rendelhetetlénél megtelő épületekkel, szolgálati lakással és vadászházzal.

(3) Az erdők területén a telekalkalitási és az építési engedélyezési eljárásban az Állami Erdészeti , és az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságát szakhatóságként be kell venni.

(4) Az erdőterületeken keríteni céltalanul a telekalkalitási, vadgazdálkodási illetve erdőgazdasági célból szabad.

Mezőgazdasági területek

13.8.

(1) A mezőgazdasági területek a növénytermelés , állattenyésztés, a kert és szőlőgazdálkodás területei és az ezzel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgálnak, a terven a területek jelöltek.

(2) A község igazgatási területen az alábbi mezőgazdasági területek kialakítására került sor :

- Mezőgazdasági általános területek (Má)

- Kertes szőlő és gyümölcsös területek (Mk)
- Be nem építhető mezőgazdasági általános területek (Má0)
- Be nem épített kertterületek (Mk0)

(3) A kialakítható terület legkisebb mértéke az általános mezőgazdasági területeken (Má) 3 000 m², a kertterületeken (Mk) 1500 m².

(4) A területen építményeket elhelyezni az OTÉK 29. § előírása alapján lehet.

(5) A területen beépítésre szánt terület kijelölése, vagy a szabályozási terven jelöltött eltérő terület-felhasználás programozása, megvalósítása a rendezési terv módosításával lehetséges.

(6) Az építési engedélytervnek értékeltők kell a terület estisázsveszélyességeit és tiszázni kell az építmény hosszú távú fenmarradásának egyedi követelményeit.

(7) A mezőgazdasági területeken történő beruházásokhoz a vonatkozó törvény alapján be kell szerezni a talajvedelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását. (Lásd : 3 sz. melléklet.)

(8) A mezőgazdasági területek beépítésénél a 36/2002.(III.7.) Korm. rendelettel módosított OTÉK 8. §-nak (5), (6), (7), és (8) bekezdési szerinti birtokközpont kialakítására vonatkozó előírásait is figyelembe kell venni.

(9) Lakókonténer, lakókocsi a területeken nem helyezhető el.

Általános mezőgazdasági területek 14.8.

(1) Az általános mezőgazdasági területek a szabályozási terven jelölték (Má)

(2) A területeken kialakítható földterület minimalis nagysága 3 000 m², amelynek megközelítését közhasználatú, vagy magán úttal kell biztosítani.

(3) A minimális nagysági, vagy azt meghaladó földterületeken a terület 2 %-os beépítéséig, maximum 120 m² nagyságú épület és teréspint alatti pince építhető.

(4) A mezőgazdasági műveléshez, a terület rendeltelesszéri használatára szolgáló lakóépület és egyéb gazdasági és állattartó épülmények (tanya) minimum 1,0 l/lA nagyságú területen, szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 5000 m² nagyságú területen építhet melléképületeivel együt 3 %-os beépítésszel mellett 5,0 m-es maximális építmény magassággal.

Kert, szőlő és gyümölcsös területek 15.8.

(1) A kert, szőlő és gyümölcsös területek a szabályozási terven jelölték (Mk)

(2) A területeken kialakítható beépített földterületet 1 500 m², legkisebb szélesség 12 m.

(3) A már korábban kialakított :

- 720 m² -nél kisebb és 12 m-nél keskenyebb földrészleten építmény nem helyezhető el.
- 720 - 1 500 m² közötti területen 3%-os, beépítéssel = a nádas, gyep, szántó művelési ágban nyilvántartottak kivételével = 4,0 m-es maximális építmény magassággal gazdasági épület és azaz egyéb épület teréspint alatti pince helyezhető el.
- A szőlőhegyen a kialakult épület elhelyezési módon igazolva kell a szimetríkus 40-45 fokos hajlászögű égetett cseréppel fedett nyeregtők presztákat, legfeljebb 6 m széles hosszanti tömegét elhelyezni, vagyományos anyaghazsnállal és nyílászárókkal simított meszelt felületekkel.
- A tetőter hosszánálára esetén loggia megnyitás nem létesíthető, csak arányos méretű ablak építhető be az oromfalba.

(4) Az 1500 m²-es, vagy azt meghaladó területeken gazdasági építmény 3 %-os beépítéssel helyezhető el 4,0 m-es maximális építmény magassággal.

Be nem építhető mezőgazdasági övezetek. 16.8.

(1) A be nem építhető mezőgazdasági területek a természetvédelem és vízvédelem érdekeit szolgálják. A területek a szabályozási terven jelölték az általános mezőgazdasági területeken (Má0), és a kertterületeken (Mk0).

(2) A művelési ág elsősorban erdőstílus és gyepesítés céljára megváltoztatható.

(3) A területeken kialakítható legkisebb földterület Má0 esetén 3 000 m², Mk0 esetén 1500 m²

(4) A területen csak közágyak, közutak, közterek, nyomvonali jellegű vezetékek, közmű és közműködő berendezések (az autótorony, tavkörzeti magas-építmény, magasfeszültségű villamos távvezeték kivételével), a vízgazdálkodás létesítményei, geodéziai jelek, vadász lesek és a természetvédelem kutató, bemutató építményei helyezhetők el. A területen teréspint alatti építmény (pince) sem építhető.

Vízgazdálkodási területek 17.8.

(1) A vízgazdálkodási területeket (V) a szabályozási terv jelöli.

(2) A vízgazdálkodási területeken (V) és a szomszédos földterületeken a közforgalmi vízi közlekedési építmények, a vízkár elhárítási, a vízi sport a sportorgászat a strandolás és természeti megfigyelés közösségi építményei, a halastavak mentén a halászattal annak értekesítésével, feldolgozásával, tárolásával foglaltak alapján.

(3) A vízfolyások partszéléi minden minden földterületen a karbantartási részére 6-6 m-es sávot a tavaknál 3 m-es sávot szabadon kell hagyni, és figyelembe kell venni a jelenleg hatályos korm. rendelet előírásait is.(Lásd : 3 sz. melléklet)

(4) A vízfolyások, vizelvezető árkok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell a jelenleg hatályos vonatkozó korm. rendelet alapján.(1.ásd : 3. sz. melléklet)

(5) A vízfolyások területén fennártási, fejlesztési munkák abban az esetben engedélyezhetők, amennyiben a terület természet-közeli állapotának visszaállítását elősegítik.

III. FEJEZET.

Környezet-, táji-, természeti-, kulturális örökség védelem.

18. §.

(1) A környezet-, táji-, természeti-, műemlék- és helyi védelemmel kapcsolatos szabályozást, lehatárolását a védőtávolságokat a szabályozási terv tünteti fel.

Környezetvédelem

19. §.

(1) A környezetvédelmi előírások a település igazgatási területére érvényesek .

(2) A környezetvédelem külön szabályozási rendelében e rendezési terv előírásait is figyelembe kell venni.

(3) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:
a./ a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
b./ megelőzze a környezetszemélyezést
c./ kizáraja a környezetkarbositást

(4) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítmény alkáthátó ki, amelynek levegőszennyezőanyag-kibocsátása a területhez vonatkozó határértékeket nem lépi túl. A területhez vonatkozó korm. rend. alapján az általános és okoláigáig sériálisan kötelező területre vonatkozó hatszertekek az érvényesek. (1asd : 3. sz. melléklet)

(5) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy folytatható, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék környezetszemélyezést kizáro elhelyezéséről és ártalmatlansításáról.

(6)Védföriasztásokkal gondoskodni kell – a szabályozási tervben beállített kötelezettséget elérő helyeken - a számtalanoldi porszemnyezés valamint az élővízek szennyezésének megakadályozásáról.

(7) Kiterülten mezőgazdasági és egyéb üzemű létesítmény, telepítéshez, vagy a már meglévő létesítmény használatának, technológiájának megvaltoztatása esetén a környezetvédelmi-, egészségtaná- és az állatcégeszségtaná- szakhatóságok véleményét ki kell kérni.

(8) A szippantott szennyvizek csak a hatóságiglag engedélyezett szennyvíztisztító telepre szállíthatók.

(9) A település szennyeződés érzékenységi besorolása a vonatkozó korm. rend. alapján „B” kevésbé érzékeny területnek minősül. (1.ásd : 3. sz. melléklet)

(10)A településen a zajvédelem az országos előírásoknak negatíven belülről biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek.

(11) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

(12) A közcsatornával még ellátottan belterületen, illetve külterületen keletkező szennyvizek csak zárt gyűjtőben helyezhetők el. A külön pontban meghatározott feltételek szerint. A zárt gyűjtőt a csatornahálózat kiépítésével a raktörések után fel kell számolni.

(13) Országos közutak között nem számtartásra levő szakaszra minden a tengelyről számított 50 méter távolságon belül lakóöpület nem létesíthető.

(14) Vízfolyások medrétről 50 méter távolságon belül mezőgazdasági területen állandó építmény nem létesíthető.

(15) Természetes és természet közeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonaltól számított 50 m-en belül, tavak partjától számított 100 m-en belül a meglévő épületek, építmények, létesítmények átalakításához, átépitéséhez, általában időszakos, vagy általmenet emberi illetve a halászati célú hasznosítást szolgáló létesítmények létesítéséhez, kivitelezéshez a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

(16) A területen a 20 fh-et elérő parkolókat csak szállárd burkolattal lehet kiépíteni. A 20 fh-et elérő parkolók felülről csapadékviszenek elvezetéséhez hordalék-, olaj- és iszapfogó beépítése szükséges.

(17) A településen üzemanyagtöl töállomás közlekedési, gazdasági és vegyes területen helyezhető el, amennyiben a vonatkozó korm. rendelet értelmében az üzemanyagtöl töállomás 50m sugarú védelmi övezetében nem helyezkedik el állandó emberi tartózkodástra szolgáló épület, valamint időszakos, vagy általmenet emberi szolgáló létesítmény (így külnöönök oktatási, egészségtaná, tudlási célt növényi kultúra). (Lásd : 3 sz. melléklet)

(18) A településen a kommunális szállárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása – a kommunális hulladéklerakó telepre - megoldott. Hulladékgyűjtésre csak szabályosított zárt edény, konténér használható. A gyűjtőedények közterületen nem tárolhatók, elhelyezésükkel telken vagy épületen belül kell biztosítani.

(19) A gazdasági területeken csak a környezetének terület-felhasználását nem zavaró létesítmények helyezhetők el.

Természetvédelem

20. §.

(1) Az országosan védett természeti értékek védelmével kapcsolatos részletes szabályokat az illetékes Nemzeti Park kezelési tervre határozza meg.

(2) Védett természeti területet állapotát és jellegét természetvédelmi célokkel ellenélesen megváltoztatni tilos.

(3) Védett természeti területen, új adótorony, távközlési magas építmények, magsfeszültségű villamos távvezeték nem létesíthető.

(4) Védett természeti területen a gázdálkodás környezet- és természetkimelő módszerek alkalmazásával történhet.

(5) Védett természeti területen az erdő elsödleges funkciója védelmi, szállató vágás és természetes feltüjítés megegedett. Új erdő telepítése csak öshonos fafajokból történhet.

(6) Védett természeti területen új külcsíni művelésű bánya nyitásra az illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulását be kell szerezni.

(7) Természeti területen a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítmény nem helyezhető el.

(8) A védettségre tényleg az ingatlan nyilvántartáshoz fel kell tüntetni.

(9) Az előző pontokban tett előírásokat a terv által védelemre javasolt területeken is alkalmazni kell.

Tájvédelem

21. §.

(1) Táj- és településkép-védelmi okokból útsorlást kell végezni az utak mentén.

(2) Nem létesíthető közmutató- és energia, tav- és hirközlesi vezeték a meglévő fasorok nyomvonában.

(3) Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell biztosítani.

(4) Az általános tájvédelem érdekében a kultúrtérületi utak menti fasorok, mezgyék, vizesfolyások, csatornák menti galériarendszert védelméről gondoskodni kell.

(5) A termőföldről szóló vonatkozó törvény alapján az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, mezőgazdasági termelés számara kedvezőtlen termihelyi adottságú területeken levő természeti novényállományt (mocsár, láp, rét, legelő) meg kell őrizni. (lásd : 3. sz. melléklet)

Kulturális örökség védelme

22. §.

(1) A település helyi védelem alatt álló építmények, területek valamint régészeti területeit a szabályozási terv tünteti fel.

(2) A helyi védelem alatt álló építmények, területek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A régészeti területeken az építéshatalomig ügyekben előzetesen a Kulturális örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda (KÖH) szakhatósági véleményét be kell szerezni. Régészeti tárgyak elökerülése esetén az építési munkákat fel kell fügeszteni, és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát valamint a KÖH-t a lelétről azonnal értesíteni kell.

(4) A helyi védelemben belül két fokozatot kell megkülönböztetni : H1 – a védelem a teljes épüleire, építményre, valamint a horzsa földszintjeire terjed ki. H2 – az épület vagy építmény valamely mellékletthez csatolt vizsgálati lapokon feltüntetett részletére (pl. tömegére) vonatkozik.

(5) A helyi építészeti értékekkel rendelkező építmények felüjtításáras, korszerűsítésére, átalakítására bővítenére az általános szabályokon túl az alábbiak vonatkoznak : a/A „H1” jelzésű épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyilásrendet és a nyílások osztását, megorízve a homlokzati tagozatokat.

- A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését a védeettség nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezek épületek mai igényeknek megfelelő használatát.

- A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső épülettel elvátható tisztelhető tartásaval kell megoldani.

- A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kört szerevedje. A tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghazsnálatával összhangban legyen.

b/H2 jelzésű épületeknél a védelem az épület valamennyi részéről terjed ki. Ezben épületek felüjtítása, bővítése esetén az értéket kell őrizni, esetleges bontásuk után az értékes részeket új épület letestése esetén az épületbe lehetséges vissza kell építeni. Az egyes épületek részérektől a nyilvántartási lap tartalmazza. Amennyiben az épületet csak az épület tömege képezi, úgy a bontás után csak a meglévővel azonos, vagy ahoz erősen hasonló párhány- és gerinctmagasságú és tetőhajlásszögű épület létesíthető.

(6) Helyileg védett épület rontott homlokzata esetén az utakép javítása érdekében az engedélyezési eljárást során az engedélyezendő építési tevékenység jellege, nagyságrendje figyelembe szorgalmazni kell a vizsgálati lapok korrekciós javaslatában foglaltakat, különös tekintettel :

- A megfelelő felületeképzést és színezést

- A tagozatok részben vagy egészben töréntő visszaállítását

- Az eredeti arányú nyílászárók részben vagy egészben való visszaállítását

- A homlokzatok, tetők rosszul megépített részeinek a visszaállítását

- A fűtőmeleghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontását vagy építészetügyi eredményező átépítését

- A kerítések, kapuk visszaállítását, illetve az utaképhez illeszkedő átépítését.

- (7) A helyi védelem bármely fokozata alá vont épületen, épülményen különböző vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítyei vagy bonitási, továbbá a védett épület jellegét, megelőzését bármely módon elérni munkák – függetlenné attól, hogy az általános esetben az építési engedély alapján vagy a nélküli végezhető – megkezdeni, végezni, a védelem attól álló épület rendelteletéset megvaltoztatni csak az elsőfokú építési hatóság által, e helyi építési előírások, és a vizsgáltai lapok korrekciós javaslatainak a figyelembe vételevel meghatározott módon és előzetes hozzájárulásával szabad. Az eljárást során ki kell kérni a települési-, ennek hiányában a megyei födépítész szakkélemtényét.
- (8) Helyi védelem alatt álló épület bontására csak a védelem megszűntetése után adható engedély a felmérési és foto dokumentáció elkeszítését követően.

IV. FEJEZET Egyes sajátos jogintézmények követelmény rendszere.

Építésjogi követelmények 23. §.

- (1) A település beépítésén területén épület csak építési telken helyezhető el. Kivételek képeznék ez alól a közterületeken, közlekedési valamint zöldterületen történő építések.
- (2) A település beépítésre nem szánt területen új épülményt építeni, megérvénytő átalakítani és bővíteni, rendelteletét vagy használatat megvaltoztatni, az e rendeletben szabályozott keretek között csak akkor szabad ha :
- a terület rendeltelesszerű használatát szolgálja,
 - közérdeket nem sért,
 - az épülmény csak a hozzájárult tartozó terület jelentéktelen hányadát veszi igénybe és biztosított, hogy a telekterülete nélküli nem idegeníthető el.

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

24. §.

- (1) A szabályozási terv által javasolt helyi közut létesítése, bővítése vagy szabályozása érdekben az ép. hatóság kisajátítási eljárást nélkül - a kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett - az érdekeltek hozzájárulás nélkül az lejegyzézhettek.
- (2) Ha a telekalkalitási eljárástra, vagy a közut kialakítására az érdekeltek kérelme alapján kerül sor, a lejegyzésért nem jár kártalanítás.
- (3) Amennyiben a lejegyzéssel érintett ingatlant a rendeltelesének megfelelő használatra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmre az egész telket igénybe kell venni.
- (4) Az ingatlan helyi közut céljára igénybe vett részről járó kártalanítás összefüggő közművesítésből őrök ingatlanértek-növekedés összegét.

Útépítési és közművesítési hozzájárulás 25. §.

- (1) A helyi közutakat és közműveket legkésőbb az általuk kiszolgált épülmények használata vételéig meg kell valósítani a telekkel kialakította.
- (2) A helyi közutat illétéleg közművet, amennyiben a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben vagy egészében az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítatja. A hozzájárulás mértékét és arányát önkormányzati rendeleitten kell szabályozni.

Településrendészeti kötelezetek 26. §.

- (1) A tervszűri telekgazdálkodás érdekekben az önkormányzat beépítési kötelezettséget irat elő. Amennyiben a tulajdonos a beépítési kötelezettségenek nem tesz eleget, úgy az önkormányzat az ingatlant kisajátítja.
- (2) Az önkormányzat a településkör javítása érdekében az azt rontó állapotú építményekre meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettséget rendelhet el.
- (3) Az önkormányzat a közérdekű környezetalakítás céljából az ingatlant meghatározott időn belüli és módon növényzettel történő bútítettségi iratja el.
- (4) A bútítettségi kötelezettséget a szabályozási terüben jelöltek alapján elő kell írni.
- (5) Az előző bekezdésben írt kötelezettségeket az engedélyezési eljárást keretében kell érvényesíteni és az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni.

V. FEJEZET Zártó rendelkezések

27. §.

- (1) Aki e rendeletben foglaltakat megszegi - amennyiben más jogszabályosítést nem valósít meg - szabályosítést követ el, és ismételhető 30.000 forint összegű pénzbírsággal szűtiható.
- (2) E rendelet a jóváhagyást követő 30-ik napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Bonnya, 2005.

polgármester
jegyző

1. számú melléklet

Bonnya község helyi védelem és régészeti területei.

Helyi védelem építmények : II1 = teljes körű védelem, II2 = épület, építmény részlet

Megnevezés : Cím : HRSZ : Védelemség :

BONNYA :

1./ Ref. templom,	Kossuth u. 33	20	H1, épület
2./ Somogy Kerje Kft ép.	Kossuth u. 90-92	63/1	H1, épületek
3./ Lakóház	Kossuth u. 14	253	H1, épület
4./ Lakóház	Kossuth u. 16	252	H1, épület
5./ Lakóház	Kossuth u. 20	250	H1, épület
6./ Lakóház	Kossuth u. 22.	248	H1, épület
7./ Lakóház	Kossuth u. 61	34	H1, épület
8./ Lakóház	Petőfi S. u. 23	137	H1, épület
9./ Lakóház	Petőfi u. 19	141/1	H1, épület
10./ Lakóház	Petőfi u. 15	145	H1, épület
11./ Lakóház	Petőfi u. 4	156	H1, épület
12./ Lakóház	Petőfi u. 59	175	H1, épület
13./ Lakóház	Petőfi u. 47.	112	H1, épület
14./ Lakóház	Petőfi u. 48	111	H1, épület

BONNYA-PUSSZTA :

15./ Lakóház	Fő. u.	1391	H1, épület
16./ Lakóház	Fő ut. 2-	1379	H1, épület
17./ Lakóház	Fő ut. 6.	1359	H2 utcai homlokzat
18./ Lakóház	Gáti u. 4	1317	H1, épület
19./ Lakóház	Gáti u. 14	1307	H1, épület
20./ Lakóház	Gáti u. 16.	1306	H2, utcai homlokzat.

Régészeti területek :

1./ Temető,	HRSZ : 017
2./ Kispusztai temető,	HRSZ : 08, 021-022, 061, 066
3./ Belterület, Kisiskola,	HRSZ : 119-135, 161/2, 162-169, 170/1-2, 171-175, 189/1-2, 190-197

2. számú melléklet

A növényzet telepítésére vonatkozó előírások.

1./ A legkisebb ültetési (telepítés) távolság az ingallan határától :

- a.) belterületen és külterületnek a kertterületre (MK) és beépítésre szánt területnek minősített területek belső részén :
- szökö, valamint 3 m-nél magasabba nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (elő sóvány) esetén 0,50 m,

- 3 m-nél magasabba nem növő gyümölcs és egyéb fa esetén 1,0 m,
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (elő sóvány) esetén 2,0 m,

b) kultertületen a kertterületen, és beépítésre szánt területen kivül eső részen :

- gyümölcsfa iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szökö, köszmérte, ribizke és málnabokor esetén 0,80 m,
- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,0 m,
- birs, naspolya, hirsalonyra olott körtefa esetén 2,5 m,
- torpealanyra olott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetén 3,5 m,
- vadalanra olott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetén 4,0 m,
- gesztenyefa, vadalanra minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m,
- dió- és gesztenyefa, vadalanra minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 5,0 m,
- kultertületek kertterületen és beépítésre szánt területen kívüli részén, amennyiben a szomszédos földterület szökö, gyümölcsös vagy kerítettet, szököi és gyümölcsfárt a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni :

 - 1 m-nél magasabba nem növő bokor (elő sóvány) esetén 0,80 m
 - 2 m-nél magasabba nem növő bokor (elő sóvány) esetében 1,2 m
 - 2 m-nél magasabba novő bokor (elő sóvány) esetében 2,0 m

2./ Közvetítés - minden gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 m, 3 m-nél magasabba novő gyümölcsfán legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni (telepíteni).

3. számú melléklet.

A Helyi Építési Szabályzatban hivatkozott jogszabályok jegyzéke.

13. § (7)	1994. évi LV törvény 70 §
17. § (3)	46/1999 (II.18.) sz. korm. r.
17. § (4)	120/1999 (VIII.6.) sz. korm. r.
19. § (4)	21/2001. (II.14.) sz. korm. r.
19. § (9)	33/2000. (III.17.) sz. korm. r.
19. § (17)	21/2001. (II.14.) sz. korm. r.
21. § (5)	1994. évi LV. törvény 37. §.

1./ Temető,	HRSZ : 017
2./ Kispusztai temető,	HRSZ : 08, 021-022, 061, 066
3./ Belterület, Kisiskola,	HRSZ : 119-135, 161/2, 162-169, 170/1-2, 171-175, 189/1-2, 190-197

2. számú melléklet

A növényzet telepítésére vonatkozó előírások.

1./ A legkisebb ültetési (telepítés) távolság az ingallan határától :

- a.) belterületen és külterületnek a kertterületre (MK) és beépítésre szánt területnek minősített területek belső részén :
- szökö, valamint 3 m-nél magasabba nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (elő sóvány) esetén 0,50 m,

DÉL-DUNÁNTÚLI TÉRÜLETI TERVTANÁCS

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Iktatási szám: 01-34/2005
Bonya településtervezési tervje
Tervező: Dr. Stadler József, Kaposvár

A Tervtanács a bemutatott tervről az alábbi szakvéleményt alakította ki:
A Tervtanács a bemutatott tervet elfogadja, egyeztetésre alkalmasnak tartja.

Alulirott dr. Stadler József tervező a Stadler Építész Iroda (7400 Kaposvár, Hunyadi J. u. 70.) részéről nyilatkozom, hogy **Bonny Közég Szabályozási Terv** készítésénél a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat betartottam.

Kaposvár, 2005. február 29.

Dr. Stadler József
településrendező vezetőtervező
TTI 14-0018/2001

Dr. Stadler József
településrendező vezetőtervező
TTI 14-0018/2001

- Kapják:
- a Tervtanács részvétői;
 - tajékoztatásul:
 - OlÉH Felszabadítási Törvény, Budapest
 - Somogy Megyei Építész Kamara, Kaposvár

Dr. Stadler József
településrendező vezetőtervező
TTI 14-0018/2001

- Kapják:
- a Tervtanács részvétői;
 - tajékoztatásul:
 - OlÉH Felszabadítási Törvény, Budapest
 - Somogy Megyei Építész Kamara, Kaposvár

Dr. Stadler József

Dr. Stadler József
településrendező vezetőtervező
TTI 14-0018/2001

STADLER ÉPÍTÉSZ IRODA
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 70.
Tel./Fax.: 0622/252-9118