

Zichy Meskó Palota ideiglenes WC kialakítás

Költségbecslési főösszesítő

1	Építőmesteri munkák	9 345 634	
3	Épületgépeszeti munkák	5 516 006	
4	Épületvillamossági munkák	3 451 968	
5	Nyílászárók	5 467 690	
6	Akadálymentesítés	934 255	
	<b>Összesen nettó</b>	<b>24 715 553</b>	
	ÁFA	6 673 199	
	<b>Bruttó összesen</b>	<b>31 388 752</b>	

Sopron, 2023.04.22

**Feldmann**  
 Feldmann Bau Kft.  
 9406 Kópháza Mező utca 22.  
 Adószám: 26549536-2-00  
 Cégjegyzékszám: 08-09-0309903

*[Handwritten signature]*

Feld

68493-3/2023

2023 MAJ 10

*[Handwritten signature]*

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Anyag	Díj	Anyag Össz	Díj Össz
1	Gipszkarton előtétfal készítése szimpla profilverázzal: 2 rtg. RBI 12,5 mm-es impregnált gipszkarton lapokkal, az illesztések és csavarfejek glettelésével együtt, (Q1)l. 2,1m magasságban, alul és felül vízszintes síkban felül minimum 40 cm hosszú szellőzőrács méterenként. 1 Hídegburkolathoz erősített kivételben.	62,00	m2	10208	13880	632896	860 560
2	Gipszkarton válaszfal készítése 12,5 cm-es vtg-ban, dupla profilverázzal: RIGIPS CW 75/100 - 2 x 2 rtg. RB normál, a vizes helyiségekben RBI impregnált, 12,5 mm-es gipszkarton lapokkal, 75 mm ISOVER AKUSTO kitöltéssel, az illesztések és csavarfejek glettelésével együtt, (Q1). Íves mennyezethez zárva.	19,00	m2	12057	16432	229083	312 208
2b	Gipszkarton válaszfal készítése 12,5 cm-es vtg-ban, dupla profilverázzal: RIGIPS CW 75/100 - 2 x 2 rtg. RB normál, a vizes helyiségekben RBI impregnált, 12,5 mm-es gipszkarton lapokkal, 75 mm ISOVER AKUSTO kitöltéssel, az illesztések és csavarfejek glettelésével együtt, (Q1). Íves mennyezethez zárva.	31,00	m2	12057	16432	373767	509 392
3	Aljzatkiegyenlítés készítése, önterülő aljzatkiegyenlítővel 4-5 mm-es vtg-ban	57,00	m2	6426	4590	366282	261 630



Tételszám	Tétel szövege	Menn ység	Egység g	anyag egységár	díj egység.	anyag összesen	díj összesen
<b>1.0 Gépészlet</b>							
1	Geberit Silent-PP tokos szennyvízelvezető rendszer, <i>idomokkal, gumis bilincsekkel</i> , szabadon szerelt látszó kivitel D110 PP Rákötés meglévő rendszerre	20	m	6 444	3 412	128 880	68 240
2	Geberit Silent-PP tokos szennyvízelvezető rendszer, idomokkal, gumis bilincsekkel, falban szerelt részben látszó kivitel D32-50	29	m	2 527	3 412	73 283	98 948
	Ötrétegű csővezeték, ivóvíz rendszerben, préselt kötésekkel, előszigetelt kivitel, <i>idomokkal, bilincsekkel</i> , padlóban vagy falban szerelve 6mm szigeteléssel Uponor UniPipe Ø16x2 S6, Ø20x2,25 S6	65	m	2 654	1 895	172 510	123 175
3	WC tartállyal és egyéb kiegészítőkkkel, gipszkarton falí tartószerkezettel -> Geberit delta keret, delta 10 nyomólap, alföldi wc+ülöke	6	db	144 388	26 157	866 328	156 942
4	Piszozár falí tartószerkezettel, kiegészítőkkkel -> Jika Golem vízfelde és tartozékai	3	db	176 181	41 699	528 543	125 097
5	ALFÖLDI/SAVVAL mosdó 53 cm, MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, leeresztőszeleppel 1 csaplyukkal, fűrt, 6006 33 01, fehér	5	db	62 675	39 424	313 375	197 120
6	Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú MOFÉM Junior egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, kr. kód: 652-0042-00	1	db	76 069	23 503	76 069	23 503
7	Fali fogas, két ágú. Felszerelés falra, eltérő magasságra rozsdamentes acéDELABIE dupla akasztó, mm. selyem matt,	4	db	24 387	5 054	97 548	20 216
8	WC-kefe tartó akadálym. vízeshlokkokba, falra szerelhető, pl. Green Clean - Fali WC-kefe tartóval, fedővel, r.m. acél,	6	db	5 400	5 054	32 400	30 324

9	Falra szerelhető hulladékartó, pl. Green Clean - Fali fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter, rozsdamentes acél, matt, falra szerelhető, Méretek: 354x434x153 mm, GCP10S vagy azzal egyenértékű, -> torok műanyag falra szerelhető hulladékgyűjtő 20literre	3 db	17 645	2 527	52 935	7 581
11	Pelenkázó falra szerelhető	1 db	219 740	8 087	219 740	8 087
12	vízvezeték rendszer fertőtlenítése és vízminztavétel, vizsgálat	1 klt	50 544	25 272	50 544	25 272
13	vízvezetési rendszer nyomáspróba	1 klt	18 954	44 226	18 954	44 226
14	Gépészeti elszívás látszó szerelt kivitelben, minden helységből meglévő aknába kötve  Papíradagoló elhelyezése falra szerelt kivitelben Green Clean - DELABIE ipari WC-papír adagoló, D=245mm, zárható, vandálbiztos, fali, falon kívüli, kapacitás: 200 m, rendszerkulccsal zárható, színjelző, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt, Franciaország, 10 év telepelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes, 245x245x123 mm, 1.50 kg, DEL510911S -> Tork toalettpapír adagoló fehér T1	1 klt	793 541	523 130	793 541	523 130
15	WC	6 db	27 271	5 054	163 626	30 324
16	MOSDÓKHOZ Stiebel Eltron EIL 6 Premium elektronikus vezérelt, energia- és víztakarékos mini átfolyó rendszerű vízmelegítő (230 V), 5,7 kW, Cikksz.: 200136	0 db	53 956	28 684	0	0
17	MOSDÓKHOZ Green Clean - fali, r.m. acél tükör, vandálbiztos, 900 x 600 mm, furatolt, rögzítőelemekkel, furatokkal és rögzítőelemekkel, AISI304 - bakteriosztatikus, Magyarország, 900x600 mm, 3,38 kg, 0,8 mm lemezvastagság, GCRM600900F	5 db	22 492	8 087	112 460	40 435
18	FALIKÜTTHOZ Stiebel Eltron ESH 10 O-P Plus zárt rendszerű (nyomás alatti) kis vízmelegítő, pult feletti telepítéshez (230 V), 2 kW, 10 L, Cikkszám: 201398	3 db	68 866	28 684	206 598	86 052
<b>Munkanem összesen: A és D (nettó):</b>					<b>3 907 334</b>	<b>1 608 672</b>



Sz	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Anyag	Díj	Anyag Össz	Díj össz
1	Meglévő megmaradó homlokzati nyílászárók passzizása és beállítása	6,00	db	20474	52889	122 844	317 334
						0	0
2	Meglévő nyílászárók belátásvédelem fóliával	7,50	m2	60038	13909	450 285	71 109
						0	0
3	Belső acél ajtó elhelyezése olajfékkel, behúzóval, tokkal szívre festve 90/210	3,00	db	469754	33309	1 409 262	99 927
						0	0
4	Belső acél ajtó elhelyezése olajfékkel, behúzóval, tokkal szívre festve 100/210 akadálymentes kivitel	1,00	db	456130	33309	456 130	33 309
						0	0
5	Szerelt wc válaszfal boks, lábakonálló kivitel	6,00	db	365269	52646	2 191 614	315 876
						4 630 135	837 555
	<b>Mindösszesen:</b>						5 467 690
	<b>Áfa 27%</b>						1 476 276
	<b>Mindösszes Bruttó:</b>						6 943 966





	PLEXO 55 kapcsoló elhelyezése kerettel, 8 falon kívül, bekötéssel 10-16 A 250 V		5,00 db	13118	4860	65 590	0	24 300	0
	Oldalfali sín vagy bowden tartóra szerelt lámpatestek pl: Lateralo Ring Led 9 2db/függesztés (a mennyezet nem sérülhet)		2,00 db	76140	16200	152 280	0	32 400	0
	Oldalfalra szerelt irányfény lámpatest, üveglapos kivitelben, led-es, központi akkumulátoros, címző modulal, IP20 10 AWEX Twins TW/1W/FZLV		4,00 db	42852	9720	171 408		38 880	
						1 738 008		1 713 960	
	<b>Mindösszesen:</b>							<b>3 451 968</b>	
	<b>Áfa 27%</b>							<b>932 031</b>	
	<b>Mindösszes Bruttó:</b>							<b>4 383 999</b>	

Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	anyag egységre	díj egységre	anyag összesen	díj összesen
<b>2.0 Akadálymentes</b>							
	<b>Információs tábla:</b> Az épület akadálymentes bejáratnál, az épületen kívülről egy információs tábla kerül elhelyezésre, mely tartalmazza legalább az épület funkciójának megnevezését. A táblán a betűtípus talp nélküli, groteszk betűtípus legyen pl. Helvetica, Arial, Gill, Frutiger. A felirat a háttérhez képest kontrasztos megjelenésű legyen. A felirat határozott kontúrral készüljön, árnyék ne legyen. A betűk magassága legalább 2,5 cm legyen. Gyártás előtt a színeket és a konkrét feliratokat Építetővel engedélyeztetni kell !						
2	K		1 db	0	88 452	0	88 452
4	K		1 db	126 360	126 360	126 360	126 360
8	82-009-413		1 db	74 250	5 054	74 250	5 054
9	82-009-413		1 db	49 950	5 054	49 950	5 054

10	82-016-471	Fali, nyomógombos szappanadagoló akadálymentes WC-ben a mosdónál. 1 literes belső, műanyag tartállyal, -> Tork II-es műanyag szappan adagoló fehér	1 db	11 745	2 022	11 745	2 022
11	82-016-471	Papírkézítő adagoló *Green Clean - DELABIE C/Z hajtott vandálbiztos papírkézítő adagoló, rozsdamentes acél, selyem, 500 lap kapacitással, kulccsal zárható Méretek: 120x275x360 mm, DEL510601S vagy azzal műszakilag egyenértékű; -> Tork H3 z hajtott papírtörő adagoló műanyag fehér-szürke	1 db	20 520	2 022	20 520	2 022
12		Fali fogas, két ágú. Felszerelés falra, eltérő magasságra (AKM-j. terv szerint) rozsdamentes acélDELABIE dupla akasztó, mm. selyem matt, AKM-jelű rajz szerinti elhelyezéssel	1 db	24 387	5 054	24 387	5 054
13	82-016-414	WC-kefe tartó akadálym. vizesblokkokba, falra szerelhető, pl. Green Clean - Fali WC-kefe tartóval, fedővel, r.m. acél, selyem, B01016SN AKM-jelű rajz szerinti elhelyezéssel	1 db	5 054	5 054	5 054	5 054
14	82-016-414	Falra szerelhető hulladékartó, pl. Green Clean - Fali fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter, rozsdamentes acél, matt, falra szerelhető, Méretek: 354x434x153 mm, GCP10S vagy azzal egyenértékű, AKM-jelű rajz szerinti elhelyezéssel -> tork műanyag falra szerelhető hulladékgyűjtő 20litere	1 db	17 645	2 022	17 645	2 022
15	82-009-413	Vízszintes ajtóbehúzó kar nyíló ajtónál a belső oldalon. AKM-j. tervek szerinti elhelyezéssel, ajtólap belső oldalára! pl. Green Clean - Egyenes kapaszkodó, 2 pontban rögzített, AISI304 rozsdamentes acél, selyem matt, cső falvastagsága 1,5 mm, csőátmérő 32 mm, csavartakaró gyűrűvel, Méretek: 600 mm, GCB60S	1 db	22 871	5 054	22 871	5 054

16		Ragasztott fali tükör 60 x 100 cm - nem dönthető! pl. Green Clean - Fali, rozsdamentes acél tükör, vandálbiztos, keret nélküli, Méretek: 600x900 mm, GCRM600900, akadálymentes WC-ben mosdónál. Csempézett felületre ragasztva; elh.mag: 85 cm AKM-i-rajz szerint	1 db	42 331	8 087	42 331	8 087
17		WC ülőke fedővel, Soft-Close lecsapódásmentes, zárt, GCV70 akadálymentes wc-hez, duroplast, cikkszám: GC124PD Akm. WC-be, AKM rajz szerint -> B&K wc ülőke fém zsanéros	1 db	7 455	2 527	7 455	2 527
19	82-009-470	Akadálymentes fali WC hosszított kinyúlással, higiénésé nyílás és perem nélküli, hátsó kifolyású kerámia, fehér, 70 cm faltól való előre nyúlású. Bekötő szerelvényekkel ->B&K moko wc	1 db	78 300	10 741	78 300	10 741
20		Nyomólap, konzolos WC-hez:Roca, PL. Belsőépítéssel azonosan: Dual fehér. Szám:510581-> Delta10 nyomólap	1 db	29 112	12 762	29 112	12 762
21	82-009-413	Konkáv kialakítású mosdó fix szerelésű, nem dönthető! - kristályporcelán, falsík előtti lapos szifonnal/falsík mögötti szifonnal együtt! Álló karos csaptelephez: akn. WC-be. Bekötő szerelvényekkel pl. Green Clean - Akadálymentes porcelán mosdókagyló és M5A fix konzol szett, (konkáv, könyöktámaszos mosdó), porcelán, fehér, mozgássérültek számára, Méretek: 650x570x235 mm, + konzol méretei, GCLB14 -> Jika mio moko mosdó	1 db	27 000	16 048	27 000	16 048
22	82-009-413	Rejtett szifon, akadálymentes mosdókagylóhoz, falba stüllyesztett, flexibiis csővel, pl. Green Clean cikkszám: GCSP5	1 db	10 109	7 582	10 109	7 582
23		Rövid karos, álló mosdó csaptelep, víztakarékos.Akn WC- be. Bekötő szerelvényekkel keverőfejes HD-M	1 db	32 095	25 904	32 095	25 904

24 K	Akadálymentes vizesblokkok bejárati ajtaja mellett elhelyezendő helyiségfelirati tábla, alu hátlappal, sínes kivitelben, gravírozott műanyag, cserélhető felirati lappal (30/15 cm) A felirat síkrásos, akadálymentes piktogrammal kiegészítve.	1 db	18 954	6 318	18 954	6 318
<b>Munkanem összesen: A és D (nettó):</b>					<b>598 138</b>	<b>336 117</b>
						<b>934 255</b>