

ÉPÍTŐANYAGOK TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI

Tárgy:

Köküti Általános Iskola fedett szabadtéri kézilabdapálya építése

Építési engedélyezési terv

H-2890 Tata, Kőkút köz 2.

17/4

Építőanyagok:

Szerkezet

Vasalatlan beton

Vasbeton

Acélbetétek

Kavics vagy zuzalék

Anyagminőség (minimum)

C12-15-XC2-24-F2

C20/25-XC1-24-F2

B 500 (B 60.50)

Trg 98 %

Alumínium váz szerkezetek

eloxált alumínium profil (mérettől függő anyagvastagságban)

felületkezelt acél kapcsolóelemek

feszítő drótkötelek

talajrögztítés: földszöggel, ill. dübellel (aljazattól függően)

Várható élettartam: korlátlan

Ponyvázat

EME minősített, nehezen éghető, nem égve csepegő

UV álló, gombásodásgátló adalékkal kezelt

két oldalon PVC-vel kent, nagy szakító szilárdságú műszaki ponyva

fényáteresztő ill. fényzáró, opak kivitelben

az oldal- és homlokponyvák közönként fűző-többféle anyagvastagságban és színben,
Várható élettartam: 15 év

Vízszigetelések

Talajvíz elleni szigetelés 4 mm poliészterfátyol hordozórétegű, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) vastaglemez

Hőszigetelések

Padló hőszigetelés EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P4 – BS 150 – CS(10)100 – DS(N)5 – DLT(1)5