A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2026.10.14 17:11:57
Láng István s.k.
FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Dátum:
2026.10.14.

Ügyiratszám:
32987-0159/2026

Előadó:
Baksa Márta

Mellékletek:
3 db

Tárgy: Válasz – Közérdekű adatigénylés – A Homokhátság területéről a Dunába és Tiszába torkolló főművi csatornák torkolati vízmennyiségi adatai (2010–2025) tárgyában

Kis-Kovács Katalin

kmt+request-32044-d18bfedc@kimittud.hu

Tisztelt Kis-Kovács Katalin Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló **2011. évi CXII. törvény** (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján **A Homokhátság területéről a Dunába és Tiszába torkolló főművi csatornák torkolati vízmennyiségi adatai (2010–2025) tárgyában** közérdekű adatigényléssel fordult az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz (a továbbiakban: OVF) **2026. szeptember 19. napján**, amely alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A mellékelt excel táblázat munkalapjai tartalmazzák a közérdekű adatigénylésben kért csatornákra vonatkozó, rendelkezésre álló vízhozam adatokat. Az Algyői szivattyútelep, valamint az Alsó-Lúdvári szivattyútelep által a vizsgált időszakban átemelt vízmennyiségek a mellékelt tömörített mappákban találhatóak.

A vízmegtartás igénye hosszú évek óta jelen van a vízügyi igazgatás rendszerében, a korábbi gyakorlatok, mint a belvíz feltétlen leürítése már 2020-ban megszűntek, azonban az egyes vízügyi igazgatóságok erőfeszítései szétaprózódottak voltak. Ennek összehangolására a 2025. évben életbe lépő téli üzemrend elrendelte a vízkormányzó műtárgyak zárását a vízmegtartás országos szintű megvalósítása érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a Homokhátság területén is érvényben van a vizek legnagyobb mértékű visszatartására irányuló országos gyakorlat, és az érintett vízkormányzó műtárgyak a lehetőségekhez mérten zárva vannak. A tisztított szennyvíz, termálvíz és egyéb használt víz bevezetések elvezetési útvonala a belvízrendszerek számos csatornáját és szivattyútelepét érintik. A vízügyi ágazat ezen nyomvonalakon is törekszik a vízmegtartásra részleges zárásokkal, a keletkező használt vizek szükséges mértékű elvezetésének biztosítása mellett.

1. A Dunába közvetlenül torkolló főművi csatorna:
Duna-völgyi-főcsatorna:
A Duna-völgyi-főcsatorna (a továbbiakban: DVCS) kettősműködésű csatorna, a belvízlevezető funkciója mellett a mezőgazdasági vízszolgáltatásban is kulcsfontosságú szerepet tölt be. A mellékelt excel táblázat tartalmazza a DVCS-be bevezetett, illetve betáplált vízmennyiségeket, valamint a vizek hasznosítását (beszivárgás, ökológiai vízpótlás, mezőgazdasági vízfelhasználás stb.) követően onnan a Dunába visszavezetett vízmennyiséget is. A két mennyiség különbözetéből látható, hogy a 2010-es évek tavaszi, vízből időszakaiban volt szükség a belvíz elvezetésére a Duna völgyéből, a 2020-as években 1-2 tavaszi

A MI VÍZÜGYÜNK

belvizes évet leszámítva több víz érkezett a csatornába, mint amit levezetett a Duna irányába.
Megjegyezzük, hogy a hátsági területekről a DVCS-be csatlakozó csatornák torkolati műtárgyait az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság zárva tartja, kivéve azokat a hidrológiai helyzeteket, amikor a DVCS magasabban tartott vízszintjének segítségével vízbetáplálás biztosítható a Homokhátság irányába.

2. A Tiszába közvetlenül torkolló főművi csatornák

Közös-főcsatorna (Gerje-Perje-főcsatorna):

A térség belvízelvezető rendszerének egyik meghatározó eleme, amely a környező területekről érkező vizek összegyűjtését és elvezetését biztosítja. Legfontosabb feladata a belvizek és csapadékvizek levezetése, a mezőgazdasági és egyéb területek vízkárokkal szembeni védelmének elősegítése. A Gerje-Perje-főcsatorna befogadja a pilisi, albertirsai, ceglédberceli, ceglédi, abonyi szennyvíztisztító telepek használt vizeit is. A csatorna csak gravitációs levezetésű, fő befogadó a Tisza-folyó. A 0+000-3+794 folyamkilométer (a továbbiakban: fkm) szelvények közötti szakasza a Tisza árterében húzódik. A 3+794 fkm-ben lévő zsilip árvízvédelmi védvonalban van, funkcióját tekintve leginkább árvízvédelmi célokat szolgál. Árvízvédelmi érdekű zárása csak igen ritkán, a Tisza szolnoki vízmércéjének 900 cm-es vízállása közelében szükséges. A 900 cm-es vízállásig a Közös-főcsatorna mentett oldali töltései, a Gerje és Perje csatornák visszatöltésezett szakaszai, - mint leginkább árvízi célt szolgáló létesítmények - biztonsággal védenek az árvíz károkozásától.
A Közös-főcsatornán (Gerje-Perje-főcsatornán) a műtárgyak állapotukat tekintve megfelelőek, és zárt állapotban vannak, jelenleg vízvisszatartás üzemrend van életben.

Kőrös-ér:

A csatorna gravitációs és szivattyús levezetésű. Belvízi kiépítettsége megfelelő. Igénybevétele több célú. A Kőrös-ér a térség vízrendezési rendszerének fontos eleme, amelynek elsődleges szerepe a területi vizek összegyűjtése, szállítása és elvezetése. A Kőrös-ér csatornán a műtárgyak megfelelőek, és zárt állapotban vannak. Jelenleg vízvisszatartásos üzemrend van életben. A Kőrös-ér továbbá fogadja a cseméri szennyvíztisztító telep használt vizeit a Gógány-éren keresztül, továbbá jászkarajenői szennyvíztisztító telep használt vizeit, illetve a nagykőrösi szennyvíztelep használt vizeit.

Alpár-Nyárlőrinci-főcsatorna:

A csatorna funkcióját tekintve belvízelvezető csatorna, ahol gravitációs vízelvezetés történik az Alpári-Holt-Tisza irányába. Vízhozamra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Dong-éri-főcsatorna:

A főcsatorna funkcióját tekintve belvízelvezető csatorna gravitációs vagy provizórikus vízelvezetéssel, továbbá befogadója a vízgyűjtőjén keletkező használt termál- és tisztított szennyvizeknek. A főcsatorna által szállított vízmennyiségre vonatkozóan eseti vízhozam mérésekből származó adatok állnak rendelkezésre. A Dong-éri árvízkapunál szivattyús vízelvezetésre nem került sor a vizsgált időszakban.

Gátéri-csatorna:

A csatorna funkcióját tekintve belvízelvezető csatorna. A Gátéri-csatorna által szállított vízmennyiségről eseti vízhozam mérésekből származó adatok állnak rendelkezésre.

Algyői-főcsatorna:

A főcsatorna funkcióját tekintve kettős működtetésű, a belvízlevezető funkciója mellett a mezőgazdasági vízszolgáltatásban is szerepet tölt be. A csatorna által szállított vízmennyiségre vonatkozóan eseti vízhozam mérésekből származó adatok állnak rendelkezésre. Az **Algyői szivattyútelep** által a 2010-2025 közötti időszakban átemelt vízmennyiségeket a mellékelt tömörített

mappa tartalmazza napi részletességgel. A gravitációs kivezetésekről nem áll rendelkezésre információ.

Gyálai-Holt-Tisza:
A Gyálai-Holt-Tisza komplex hasznosítású holtág. Elsődleges feladata a térségi belvízelvezetés, de a 0+000-18+660 fkm szelvény közötti szakasza kettősműködésű, illetve a 0+000-15+630 fkm szelvények között halászati és horgászati igényeket is kiszolgál. A vizsgált időszakban a **Hattyasi-szivattyútelep** irányába nem történt szivattyús vízelvezetés. Az **Alsó-Lúdvári szivattyútelep** által a 2010-2025 közötti időszakban átemelt vízmennyiségeket a mellékelt tömörített mappa tartalmazza napi részletességgel. A gravitációs kivezetésekről nem áll rendelkezésre információ.

Köröséri-főcsatorna:
A főcsatorna a Magyar-Szerb határ által átmetszett belvízelvezető csatorna, amelynek torkolati szelvénye a szerb oldalon található. Számított vízhozam idősorra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre 2010-2024 között. A távjelző állomás üzemben tartása a határzár megépülését követően körülményessé vált, ezért 2025-től nincs regisztrált adat. Legutóbb 2021. júniusában volt víz a mederben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízhozam mérések a legtöbb esetben nem a torkolati szelvényben történtek. A vízhozam mérések elsősorban belvizes időszakból származnak, így azok nem az átlagos lefolyási viszonyokat reprezentálják.

Ezúton tájékoztatom Önt arról, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetére, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata tárgyában a jogorvoslati jogot az Infotv. 31. § (1) bekezdése biztosítja, amely alapján az alábbi jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe:

- adatvédelmi tisztviselőhöz (Baksa Márta, adatvedelem@ovf.hu, +36-1/225-4400)
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1053 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Pf. 603 Budapest 1374 +36-1/391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu)
- Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.; +36-1/354-6000) való fordulás joga.

Tisztelettel:

Láng István