



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

16. márc. 16.
[Signature]

Ügyiratszám: BO/16/1106-5/2016.

Tárgy: **BorsodChem Zrt.** (Kazincbarcika)
Berente külterület 0215 hrsz.-on fekvő
veszélyes hulladék lerakó
rekultivációs és utógondozási
engedélyének módosítása

Ügyintéző: Kovács Gyula

Hiv. szám: 14/362/2-0008

Ügyintézőjük: Juhász Áron Imre

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A **BorsodChem Zrt.** (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., KÜJ: 100199163) – továbbiakban engedélyes – részére a **11493-4/2011.** számon kiadott, **2151-1/2015.** számon módosított, a Berente külterületen fekvő

veszélyes hulladék lerakó (KTJ: 101630361) rekultivációjára (a lerakó lezárása és tájbaillesztése) és utógondozására vonatkozó engedélyt

a Vidra Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.) kérelmére, az általa készített tervdokumentáció alapján

az alábbiak szerint módosítom:

- 1.) A 11493-4/2011. számú engedély III. 2. pontjának 7. bekezdését (a lezáró rétegrendre vonatkozó előírás) törölöm, és helyébe az alábbi előírást iktatom:

A lezáró szigetelés rétegrendjét az alábbiak szerint kell kialakítani (alulról felfelé):

- lerakott hulladék;
- 0,05-0,15 m vastagságú kiegyenlítő réteg;
- szigetelő réteg:
 - geotextília (500 g/m², $k < 1 \times 10^{-9}$ m/s);
 - 3,0 mm-es HDPE szigetelőlemez;
 - 1x10 mm vastagságú bentonit paplan;
- geotextília védőréteg (200 g/m²);
- SECUDRAIN 131CWD401131 geoszintetikus kompozit szivárgó réteg ($k \geq 5 \times 10^{-3}$ m/s);
- 0,7 m vastag fedőréteg (amelynek a felső 0,3 m-e humuszban dús, alatta 0,4 m-e vegyes talaj)

- o gyepesített felület
- 2.) A 11493-4/2011. számú engedély III. 2. pontjának 26. bekezdésén (a lezárás ütemezésére vonatkozó előírások) belül a 2015. és 2016. évre vonatkozó pontokat törölöm, és helyükbe az alábbiakat iktatom:
- „2016:
A 10 mm-es bentonitpaplan, 200 g/m²-es geotextília és a SECUDRAIN 131CWD401131 geoszintetikus kompozit szivárgó réteg beépítése”
- 3.) A 11493-4/2011. számú engedély III. 2. pontjának 8. bekezdésében előírt – a lerakó instabil részére vonatkozó – lezáró rétegrendet törölöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:
- „A lerakó fenti pontok által határolt felületén a lezáró szigetelés rétegrendjét az alábbiak szerint kell kialakítani (alulról felfelé):
- o lerakott hulladék;
 - o osztályozott, örölt betonnal feltöltött gumibroncsokból kialakított háló, mint stabilizáló alapréteg;
 - o geotextíliával kombinált georács;
 - o 0,4 m vastagságú osztályozott örölt beton stabilizáló réteg;
 - o georács;
 - o 0,4 m vastagságú örölt beton stabilizáló réteg;
 - o geotextília védőréteg (500 g/m²);
 - o szigetelő réteg.
 - o geotextília (500 g/m², $k < 1 \times 10^{-8}$ m/s);
 - o 3,0 mm-es HDPE szigetelőlemez,
 - o 1x10 mm vastagságú bentonit paplan;
 - o geotextília védőréteg (200 g/m²);
 - o SECUDRAIN 131CWD401131 geoszintetikus kompozit szivárgó réteg ($k \geq 5 \times 10^{-3}$ m/s);
 - o 0,7 m vastag fedőréteg (amelynek a felső 0,3 m-e humuszban dús, alatta 0,4 m-e vegyes talaj)
 - o gyepesített felület”
- II. A 11493-4/2011. számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a 11493-4/2011. számú alaphatározattal és az azt módosító 2151-1/2015. számú határozattal együtt érvényes
- III. Jelen eljárás 150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a BorsodChem Zrt.-t terheli és általa befizetésre került
- IV. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.
- A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 75 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00299561-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.

Fellebbezés hiányában a határozat a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A BorsodChem Zrt. megbízásából eljárva a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.) 2016. január 15-én érkezett beadványában kérelmet nyújtott be a Főosztályhoz a bezárt Berentei Veszélyes–hulladék Lerakó 11493-4/2011. számú rekultivációs és utógondozási engedélyének módosítására vonatkozóan.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt igazgatási szolgáltatási díjat felhívásomra teljes összegben megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot kérelméhez csatolta.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (4) bekezdés alapján környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felügyelőség a BorsodChem Zrt. részére 11493-4/2011. számú határozatában engedélyezte a bezárt berentei veszélyes hulladék lerakó rekultivációját és utógondozását, az engedély a 2151-1/2015. számú határozattal módosításra került.

Tárgyi módosítási kérelem az eredetileg tervezett lezáró rétegrendben szereplő 25 + 10 cm-es vastagságú (kavics, illetve bányahomok) szivárgóréteg geoszintetikus kompozit szivárgó réteggel történő kiváltására vonatkozik.

A beadvány hivatkozik az S&S Geotechnika Kft. (2000 Szentendre, Harkály u. 19.) által a lerakó völgyzáró gátja lámasztótöltésének növelésével összefüggésben 2013-ban készített dokumentációra, amely szerint szükséges a támasztótöltés növelése, illetve indokolt a támasztótöltés rekultivációs rétegrend okozta terhelésének csökkentése.

A beépíteni kívánt SECUDRAIN 131CWD401131 geoszintetikus kompozit szivárgó technikai adatlapja a beadványhoz csatolásra került. A beadvány szerint a 6,5 mm-es vastagságú 660 g/m² fajlagos tömegű geoszintetikus kompozit szivárgó réteg szivárgási tényezője a hozzá tartozó geotextília rétegeket is figyelembe véve 9,0 · 10⁻² m/s, amely jelentősen meghaladja a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírt $k \geq 5 \times 10^{-3}$ m/s értéket, továbbá nem marad el az eredeti rétegrendben szereplő mosott kavics szivárgási tényezőjétől.

Mivel a 25 + 10 cm-es vastagságú (kavics, illetve bányahomok) szivárgóréteg kiváltásával jelentősen csökkenthető a völgyzáró gát terhelése és ezáltal növelhető az állékonysági biztonság, a kérelemnek helyt adva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a lerakó rekultivációjával és utógondozásával kapcsolatban kiadott határozatot a kérelemben foglaltak szerint módosítottam.

Jelen határozatot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (4) bekezdése alapján, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet figyelembe vételével, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 9. § (2) bek.-e, valamint a 2. sz. melléklet 10. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ket. 153. § 2. pontja szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 10., 11., illetve 37. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 3 § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról a Ket. 98. § (1) bek. alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 10., 11., illetve 37. pontja alapján, valamint a Rendelet 2. § (4) bekezdésének megfelelően adtam tájékoztatást.

A határozat közléséről a Ket. 78. § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000 (V. 18.) KöM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2016. február 23.

Demeter Ervin
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. BorsodChem Zrt
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. + TV
2. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. + TV
3. Iratokhoz